

Hydromäher RM20



Technische Daten – Grundausstattung:

Motor: 4-Takt Benzinmotor BRIGGS & STRATTON
Vanguard, OHV, Rückholstarter,
11,8 kW / 16 PS, 480 cm³ Hubraum oder
15,4 kW / 21 PS, 627 cm³ Hubraum

Bereifung: AS 6.00-12
Optional: AS 5.00-10 / BR 23x8.50-12 / BR 21x11.00-8 /
RB 23x8.50-12 / RB 18x7.00-8

Kupplung: mech. betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit Einhandbedienung

Fahrtrieb: hydrostatisch, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung vor- und rückwärts,
Fahrtriebsfeinverstellung

Geschwindigkeitsregulierung: Zweiteiliger Drehgriff

Fahrgeschwindigkeiten: 0-8 km/h vorwärts, 0-4 km/h rückwärts

Freilauf: mechanische Freilaufschaltung, für Schleppbetrieb geeignet

Feststellbremse: mechanisch, auf beide Räder wirkend

Lenkung: aktive hydraulische Handhebel lenkung (progressiv wirkend)

Holmhöhenverstellung: feinstufig über Rasterung

Holmseitenverstellung: 15° beidseitig (nur optional bei Erstlieferung)

Zapfwelle: 613 oder 844 U/min bei 3200 U/min Motordrehzahl

Geräteanbaustutzen: 78 / 80 mm, abgestufter Anschlusszapfen für werkzeuglosen Geräte-
schnellwechsel


Zusatzrüstung: Doppelrad, Gitterrad, Stachelwalzen, Elektrostarter, Zusatzgewichte,
externe Luftansaugung, Hydraulik doppeltwirkend, Heuersteuerung

Arbeitsgeräte: Fingerbalken 190 cm, Freischneidebalken 190-250 cm, Kommunalbalken 162
cm, Doppelmessermähbalken 135-170 cm, Portal-Doppelmessermähwerk 165-238 cm, Band-
rechen 180-200 cm, Twister Heuschieber 170 cm, Schlegelmulcher 90-130 cm, Safety Mulcher
85-105 cm, Mulch-Sichelmähwerk 105 cm, Uni-Kreiseleggge 100-125 cm, Aufbau-Sämaschine
100 cm, Umkehrfräse 90 cm, Kombi-Kehrmaschine 110-130 cm, Laubsauger mit Turbine und
Zubehör 75 cm, Schneeschild 100-160 cm, Schneefräse 87-105 cm, Salz-, Splitt- und Sand-
streuer 70 l;

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage

Gewicht: Grundgerät ab 220 kg

Abmessungen:



Bereifung AS 6.00-12

Zwillingsrad AS 6.00-12 (Flansch 130 mm)
Gitterrad (Flansch 130 mm)